

### Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции;

### Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту SMD 3528 LED 120 24V для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
  - WP SMD 3528 LED 120 24V IP66 - тонкая заливка силиконом, IP66;
  - WP SMD 3528 LED 120 24V IP68 - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP68.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

параметры SMD 3528 LED 120 24V	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	960 лм	4800 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	WP-12-24V-IP67-PL	LPV-60

#### доступные цвета

- |           |         |         |          |                |
|-----------|---------|---------|----------|----------------|
| Белый     | Белый   | Дневной | Холодный | Ультрахолодный |
| Красный   | Жёлтый  | Синий   | Зелёный  |                |
| Оранжевый | Розовый |         |          |                |


### рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.




Сечение ленты (мм):


SMD 3528 LED 120 24V 5MM




SMD 3528 LED 120 24V



WP SMD 3528 LED 120 24V IP66



WP SMD 3528 LED 120 24V IP67



WP SMD 3528 LED 120 24V IP68

