



Лента SMD 3528 LED 240 масштаб 1:1

Описание

Светодиодная двухрядная лента класса LUX
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту SMD 3528 LED 240 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - WP SMD 3528 LED 240 24V IP66 - тонкая заливка силиконом, IP66;
 - WP SMD 3528 LED 240 24V IP67 - в силиконовой прямоугольной трубке IP67.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры SMD 3528 LED 240	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	240 шт	1200 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1920 лм	9600 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	19.2 Вт	96 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	WP-30-24V	H-100-24V

Доступные цвета

Белый Теплый Дневной Холодный Ультрахолодный

Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.




Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

Сечение ленты (мм):

SMD 3528 LED 240



WP SMD 3528 LED 240 24V IP66



WP SMD 3528 LED 240 24V IP67

