

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту SMD 5050 LED 60 12V для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - WP SMD 5050 LED 60 12V IP66 - тонкая заливка силиконом, IP66;
 - WP SMD 5050 LED 60 12V IP67 - в силиконовой прямоугольной трубке IP67;
 - WP SMD 5050 LED 60 12V IP68 - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP68.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры SMD 5050 LED 60 12V	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1080 лм	5400 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	14.4 Вт	72 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	WP-20-12V	WP-75-12V

Доступные цвета

- | | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| Белый |  Теплый |  Дневной |  Холодный |  Ультрахолодный |
| |  Красный |  Жёлтый |  Синий |  Зелёный |
| |  Оранжевый |  Розовый |  Ультрафиолет** |  RGB |

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты


**Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.




Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

Сечение ленты (мм):


SMD 5050 LED 60 12V




WP SMD 5050 LED 60 12V IP66



WP SMD 5050 LED 60 12V IP67



WP SMD 5050 LED 60 12V IP68



Лента SMD 5050 LED 60 12V масштаб 1:1

